



## OKTAVA 12,5 mm

Die Fußmatte **OKTAVA** mit offenem Boden ist für einen starken Einsatz und eine langzeitige Beanspruchung vorgesehen. Sie ist gegen starke Witterungseinflüsse und verschiedene Chemikalien beständig. Verwendet wird sie vor allem als eine Eingangsfußmatte für die Beseitigung grober Verschmutzungen. Einsetzbar ist sie jedoch auch bei Maschinen und Fertigungsanlagen, wo sie gegen die Müdigkeit der Beine hilft.



## Ausführung

Bezeichnung	Typ	EH	Artikel-Nr.	Preis/EH € exkl. MwSt.
	Oktava 150 x 100 cm	Stk	51000250	132,00
				

## Zubehör

Bezeichnung	EH	Artikel-Nr.	Preis/EH € exkl. MwSt.
Verbindungsstück	Stk	51000260	3,00

## Technische Daten

- Höhe:** 12,5 mm
- Material:** zäharter Gummi
- Abmessung:** nach Kundenwunsch, Grundmodul 150 x 100 cm (bei größeren Abmessungen Verklebungen)
- Einsatzbereich:** Eingangsbereiche von Autohäusern, Einkaufszentren, Bürogebäude und Skizentren (Lifteinstiegsbereich)
- Verlegung:** auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, die mit einem Einbaurahmen (Alu) 15 x 30 x 2 mm versehen sind oder freiliegend auf dem Boden, in einem passenden Alu-Anlaufrahmen in der Breite von 45 mm

