

OPENWELL 28/22/18 mm

Die Fußmatte **OPENWELL** besteht aus elastischen gewellten Gummistreifen, welche auf den Alustreifen angenietet sind. Durch die gewellten Gummistreifen wird eine gute Abstreifwirkung erzielt. Diese Matte muss vollflächig auf einem ebenen Untergrund aufliegen. Nach dieser Fußmatte empfehlen wir eine Textilmatte für die erste Reinigungszone, damit eine optimale Schuhreinigung erzielt wird.



Ausführung

Bezeichnung	Typ	EH	Artikel-Nr.	Preis/EH € exkl. MwSt.
	Openwell 28 mm	m ²	51000400	396,00
	Openwell 22 mm	m ²	51000402	352,00
	Openwell 18 mm	m ²	51000401	330,00

Technische Daten

Höhe:	28 bzw. 22 oder 18 mm	Belastung:	begehbar
Abmessung:	nach Kundenwunsch	Brandschutzklasse:	Cfl-s1
Aluprofile:	verwindungssteifes Aluminiumprofil am Rand	Gewicht:	10 kg/m ²
Einsatzbereich:	Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, Bereiche mit sehr hoher Begehfrequence Gummistreifen werden in der 1. Reinigungszone zum Abreiben von Grobschmutz (Kies, Schlamm) verwendet		
Verlegung:	auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, die mit einem Einbaurahmen (Alu/Niro) 30 x 30 x 3 mm bzw. 25 x 25 x 3 mm, oder 20 x 30 x 3 mm versehen sind oder freiliegend auf dem Boden, in einem passenden Alu-Anlaufrahmen in der Breite von 45 mm (bis 120 cm) oder 65 mm		

