



Aluprofilmatten / OUTWELL 18 mm

OUTWELL 18 mm

Die Basis der Fußmatte **OUTWELL** bilden auf einem Niroseil schlangenförmig eingefädelt Gummiprofile. Daraus entstehen Segmente, welche untereinander durch Kunststoffverbindungsstücke verbunden sind. Auf Grund der ausgezeichneten Geschmeidigkeit und Elastizität der Gummistreifen fällt der abgestreifte Schmutz in die Fußmatte hinein und kann nach dem Zusammenrollen der Matte einfach ausgekehrt oder abgesaugt werden. Die Matte ist nicht selbsttragend, daher muss diese mit der gesamten Fläche auf einem ebenen Untergrund aufliegen.



Ausführung

Bezeichnung	Typ	EH	Artikel-Nr.	Preis/EH € exkl. MwSt.
	Gummieinlage	m ²	51000160	418,00
				

Technische Daten

Höhe: 18 mm

Abmessung: nach Kundenwunsch

Aluprofile: poliertes oder eloxiertes Aluminiumprofil

Belastung: begehbar

Brandschutzklasse: Cfl-s1

Gewicht: 18 kg/m²

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude und Einfamilienhäuser
Verwendung in der 1. Reinigungszone zum Abreiben von Grobschmutz

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, die mit einem Einbaurahmen (Alu/Niro) 20 x 30 x 3 mm bzw. 20 x 20 x 3 mm versehen sind oder freiliegend auf dem Boden, in einem passenden Alu-Anlauffrahmen in der Breite von 65 mm

