

TENWELL 10 mm - Extra

Die Fußmatte **TENWELL 10 mm - Extra** besteht aus Alu-Profilen mit 27 mm Breite, die untereinander mit einem Niroseil verbunden und mit Gummizwischenringen abgeteilt sind. Dies ermöglicht das Zusammenrollen der Fußmatte und damit eine bessere Handhabung bei der Reinigung.

In den Alu-Profilen werden Gummieinlagen (Klöppel) oder Ripseinlagen fixiert. Die einzelnen Einlagen können beliebig kombiniert und nach Abnutzung ausgetauscht werden. Weiters können auch Kratzleisten integriert werden.



Ausführung

Bezeichnung	Typ	EH	Artikel-Nr.	Preis/EH € exkl. MwSt.
	Gummieinlage mit Kratzleiste	m ²	51000131	451,00
	Ripseinlage mit Kratzleiste	m ²	51000132	429,00
	Gummi- und Ripseinlage mit Kratzleiste	m ²	51000133	440,00

Technische Daten

Höhe:	10 mm	Belastung:	bis zu 2,5 t/100 cm ²
Profilabstand:	ca. 5 mm (andere Abstände auf Anfrage)	Brandschutzklasse:	Cfl-s1 (Bfl-s1 auf Anfrage)
Abmessung:	nach Kundenwunsch	Gewicht:	11 kg/m ²
Aluprofile:	verwindungssteifes Aluminiumprofil (flach 10 mm oder spitz 10 mm)		
Farben:	Ripseinlagen sind in schwarz / grau / braun bzw. Gummieinlagen in schwarz verfügbar		
Einsatzbereich:	Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, aber auch vor Familienhäusern Gummistreifen werden in der 1. Reinigungszone zum Abreiben von Grobschmutz (Kies, Schlamm) verwendet, Textilstreifen dann in der 2. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub)		
Verlegung:	auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, die mit einem Einbaurahmen (Alu) 13 x 30 x 3 mm versehen sind oder freiliegend auf dem Boden, in einem passenden Alu-Anlaufrahmen in der Breite von 45 mm		

