

TOPWELL 12 mm - Standard

Die Fußmatte **TOPWELL 12 mm - Standard** besteht aus Alu-Profilen mit 27 mm Breite, die untereinander mit einem Nirosel verbunden und mit Gummizwischenringen abgeteilt sind. Dies ermöglicht das Zusammenrollen der Fußmatte und damit eine bessere Handhabung bei der Reinigung. In den Alu-Profilen werden Gummieinlagen (Klöppel) oder Ripseinlagen fixiert. Die einzelnen Einlagen können beliebig kombiniert und nach Abnutzung ausgetauscht werden.



Ausführung

Bezeichnung	Typ	EH	Artikel-Nr.	Preis/EH € exkl. MwSt.
	Gummieinlage 	m ²	51000100	396,00
	Ripseinlage 	m ²	51000101	374,00
	Gummi- und Ripseinlage 	m ²	51000102	385,00

Technische Daten

- Höhe:** 12 mm
- Profilabstand:** ca. 5 mm (andere Abstände auf Anfrage)
- Abmessung:** nach Kundenwunsch
- Aluprofile:** verwindungssteifes Aluminiumprofil (flach 12 mm oder spitz 12 mm)
- Farben:** Rips- und Gummieinlagen sind in schwarz / grau / braun verfügbar
- Einsatzbereich:** Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, aber auch vor Familienhäusern
Gummistreifen werden in der 1. Reinigungszone zum Abreiben von Grobschmutz (Kies, Schlamm) verwendet, Textilstreifen dann in der 2. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub)
- Verlegung:** auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, die mit einem Einbaurahmen (Alu) 15 x 15 x 1,5 mm versehen sind oder freiliegend auf dem Boden, in einem passenden Alu-Anlaufrahmen
- Belastung:** bis zu 2,5 t/100 cm²
- Brandschutzklasse:** Cfl-s1 (Bfl-s1 auf Anfrage)
- Gewicht:** Gummi 16 kg/m²
Rips 14 kg/m²

