




## TOPWELL 17 mm - Extra

Die Fußmatte **TOPWELL 17 mm - Extra** besteht aus Alu-Profilen mit 27 mm Breite, die untereinander mit einem Niroseil verbunden und mit Gummizwischenringen abgeteilt sind. Dies ermöglicht das Zusammenrollen der Fußmatte und damit eine bessere Handhabung bei der Reinigung. In den Alu-Profilen werden Gummieinlagen (Klößel), Ripseinlagen oder Bürsteneinlagen fixiert. Die einzelnen Einlagen können beliebig kombiniert und nach Abnutzung ausgetauscht werden. Weiters können auch Kratz- oder Bürstenleisten (Abbildung siehe Seite 21) integriert werden.



### Ausführung

Bezeichnung	Typ	EH	Artikel-Nr.	Preis/EH € exkl. MwSt.
	Gummieinlage und Bürstenprofil 	m <sup>2</sup>	51000080	462,00
	Ripseinlage und Bürstenprofil 	m <sup>2</sup>	51000081	418,00
	Gummi- oder Ripseinlage mit Kratzleiste 	m <sup>2</sup>	51000082	440,00

### Technische Daten

<b>Höhe:</b>	17 mm	<b>Belastung:</b>	bis zu 5,5 t/100 cm <sup>2</sup>
<b>Profilabstand:</b>	ca. 5 mm (andere Abstände auf Anfrage)	<b>Brandschutzklasse:</b>	Cfl-s1 (Bfl-s1 auf Anfrage)
<b>Abmessung:</b>	nach Kundenwunsch	<b>Gewicht:</b>	13-15 kg/m <sup>2</sup>
<b>Aluprofile:</b>	verwindungssteifes Aluminiumprofil (flach 12 mm oder spitz 16 mm)		
<b>Farben:</b>	Rips-, Bürsten- und Gummieinlagen sind in schwarz / grau / braun verfügbar		
<b>Einsatzbereich:</b>	Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, aber auch vor Familienhäusern Gummi- und Bürstenstreifen werden in der 1. Reinigungszone zum Abreiben von Grobschmutz (Kies, Schlamm) verwendet, Textilstreifen dann in der 2. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub)		
<b>Verlegung:</b>	auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, die mit einem Einbaurahmen (Alu/Niro) 20 x 30 x 3 mm oder 20 x 20 x 2 mm versehen sind oder freiliegend auf dem Boden, in einem passenden Alu-Anlauffrahmen in der Breite von 65 mm		

