






TOPWELL 17 mm - Standard

Die Fußmatte **TOPWELL 17 mm - Standard** besteht aus Alu-Profilen mit 27 mm Breite, die untereinander mit einem Niroseil verbunden und mit Gummizwischenringen abgeteilt sind. Dies ermöglicht das Zusammenrollen der Fußmatte und damit eine bessere Handhabung bei der Reinigung. In den Alu-Profilen werden Gummieinlagen (Klöppel) oder Ripseinlagen fixiert. Die einzelnen Einlagen können beliebig kombiniert und nach Abnutzung ausgetauscht werden.



Ausführung

Bezeichnung	Typ	EH	Artikel-Nr.	Preis/EH € exkl. MwSt.
	Gummieinlage 	m ²	51000070	396,00
	Ripseinlage 	m ²	51000071	374,00
	Gummi- und Ripseinlage 	m ²	51000072	385,00

Technische Daten

Höhe:	17 mm	Belastung:	bis zu 5,5 t/100 cm ²
Profilabstand:	ca. 5 mm (andere Abstände auf Anfrage)	Brandschutzklasse:	Cfl-s1 (Bfl-s1 auf Anfrage)
Abmessung:	nach Kundenwunsch	Gewicht:	Gummi 15 kg/m ² Rips 11 kg/m ²
Aluprofile:	verwindungssteifes Aluminiumprofil (flach 12 mm oder spitz 16 mm)		
Farben:	Rips- und Gummieinlagen sind in schwarz / grau / braun verfügbar		
Einsatzbereich:	Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, aber auch vor Familienhäusern Gummistreifen werden in der 1. Reinigungszone zum Abreiben von Grobschmutz (Kies, Schlamm) verwendet, Textilstreifen dann in der 2. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub)		
Verlegung:	auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, die mit einem Einbaurahmen (Alu/Niro) 20 x 30 x 3 mm oder 20 x 20 x 2 mm versehen sind oder freiliegend auf dem Boden, in einem passenden Alu-Anlaurahmen in der Breite von 65 mm		

