

GFK-STUFE GFK-KU

- Stegbreite 5 auf 7 mm
- Farbe Grau ähnlich RAL 7035
- Maschenteilung 38 x 38 mm
- Maschenweite 31 x 31 mm
- Oberfläche konkav
- Antrittswinkel (60 x 60 x 8 mm), schwarz eingefärbt, geschlossen besandet
- ohne Seitenplatten
- Isophtalharz



Rosttyp	Rostaußenmaß in mm	Höhe in mm	ca. Gewicht kg/Stück	Bestellnummer	Preis/Stück € exkl. MwSt.
GFK-KU 538-38-5	807 x 282	38	5,6	70400140	128,30
GFK-KU 538-38-5	998 x 282	38	6,9	70400141	163,70
GFK-KU 538-38-5	3665 x 320	38	25,3	70400142	586,70



BEFESTIGUNGSMATERIAL FÜR GFK - GITTERROSTE

Wir liefern Ihnen gerne die verschiedensten Befestigungselemente für GFK-Roste.

PODESTE / LAUFGÄNGE



GFK-Podeste/Laufgänge werden komplett aus GFK nach anerkannten Regeln und Vorschriften gefertigt. Selbst die Unterkonstruktion besteht aus GFK-Profilen. Die rutschhemmenden GFK-Gitterroste und GFK-Geländer zeichnen sich zum einen durch die gute Chemikalienbeständigkeit, zum anderen durch geringe Montagekosten aus. Sie finden häufig Verwendung als Laufstege, Podeste und Arbeitsbühnen und lassen sich in Größe, Form und Farbe individuell gestalten.

GFK-Podeste bestehen aus GFK-Profilen als Unterkonstruktion, höhenverstellbaren Kunststofffüßen als Höhenausgleich sowie einem GFK-Geländersystem. Diese Bühnen werden maßgeschneidert für unsere Kunden konstruiert.

Individuell entwickelte GFK-Podeste sowie Laufgänge werden durch uns konzipiert. Der Ausführungsvielfalt sind keine Grenzen gesetzt.

Diese GFK-Podeste und Laufgänge kommen speziell in Bereichen der Bahn, der Industrie sowie in Kläranlagen zum Einsatz. Vor allem überall dort, wo aggressive Medien vorhanden sind oder die Leitfähigkeit eine Rolle spielt, empfiehlt es sich, eine GFK-Lösung zu verwenden.